

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60245-6

1994

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1997-06

Amendement 1

**Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc –
Tension assignée au plus égale à 450/750 V –**

**Partie 6:
Câbles souples pour électrodes de soudage à l'arc**

Amendment 1

**Rubber insulated cables –
Rated voltages up to and including 450/750 V –**

**Part 6:
Arc welding electrode cables**

© IEC 1997 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 20B: Câbles de basse tension, du comité d'études 20 de la CEI: Câbles électriques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
20B/231/FDIS	20B/246/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 10

Tableau 1 – Données générales relatives aux types 245 IEC 81 et 245 IEC 82

Remplacer le tableau 1 existant par le nouveau tableau 1 suivant:

Tableau 1 – Données générales relatives aux types 245 IEC 81 et 245 IEC 82

1	2	3	4	5	6	7	8
Section nominale de l'âme	Diamètre maximal des brins de l'âme	Epaisseur totale du revêtement	Epaisseur de la gaine ¹⁾ partie du revêtement composite	Diamètre extérieur moyen		Résistance maximale de l'âme à 20 °C	
mm ²	mm	Valeur spécifiée mm	Valeur spécifiée mm	Limite inférieure mm	Limite supérieure mm	Brins étamés Ω/km	Brins non étamés Ω/km
16	0,21	2,0	1,3	8,8	11,0	1,19	1,16
25	0,21	2,0	1,3	10,1	12,7	0,780	0,758
35	0,21	2,0	1,3	11,4	14,2	0,552	0,536
50	0,21	2,2	1,5	13,2	16,5	0,390	0,379
70	0,21	2,4	1,6	15,3	19,2	0,276	0,268
95	0,21	2,6	1,7	17,1	21,4	0,204	0,198

¹⁾ L'épaisseur de l'enveloppe isolante, partie du revêtement composite, n'est pas mesurée séparément.